



DSPA AEROSOL GENERATORS

2-4-1



CARACTERÍSTICAS:

- Excepcional y efectivo agente de extinción de incendios no tóxico
- Instalación y mantenimiento extraordinariamente sencillos
- Certificado por Kiwa según las condiciones de EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 y BRL K23001
- Homologado por la EPA para la lista SNAP
- Ecológicamente seguro y respetuoso con el medio ambiente (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Muy económico

Descripción

Los generadores de aerosol DSPA pueden utilizarse como parte de un sistema de extinción de incendios fijo altamente efectivo. Un generador DSPA no está presurizado y se instala de forma manual en una habitación o habitáculo que requiera protección. Después de la activación, se genera una nube de aerosol que se expande volumétricamente, inundando el espacio y extinguiendo las llamas. Los generadores DSPA están diseñados principalmente para el uso en zonas ocupadas habitualmente y zonas no ocupadas, además son efectivos en incendios de clase A, B, C y F.

Aplicación

El generador DSPA 8-1 está recomendado para proteger grandes compartimentos, como almacenes, archivos, salas técnicas y salas de servidores..

Especificaciones

Modelo	2-4-1-1	2-4-1-4
Part Number	100001 (axial) (empotrar)	100002 (axial) (con soporte)
Dimensiones	Ø172 x 179 mm	
Peso total	4600 g	
Peso del conjunto	1600 g	
Cobertura de volumen A(CW) incl. 30% de seguridad	15,85 m ³	
Tiempo de descarga	48-53 segundos	
Activación, vigente	Arranque de rosca integrada, 1.3A	
Condiciones de funcionamiento	-40°C hasta 75°C/ Hasta 95% HR	
Color	RAL 3000 estándar, otros colores bajo demanda	
Distancia mínima entre personas (75°C) y la salida de descarga		
Distancia mínima entre material combustible (200°C) y la salida de descarga		
Distancia mínima entre estructuras (400°C) y la salida de descarga – no aplica		



Datasheet: DSPA GENERATOR
 Serie: 2-4-1
 Version: 2.2
 Date: 17-08-2021